



技术要求：
 1. 焊件搭接处周边焊三面，其余焊缝为连续角焊，焊缝高度等于被焊件最小厚度。
 2. 件3平面度与直线度不得大于4毫米。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
19	GB93-76	垫圈 24	8	65Mn	0.026	0.208	
18	GB97-76	垫圈 A24	8	A3	0.035	0.28	
17	GB52-76	螺母 M24	8	A3	0.11	0.88	
16	GB30-76	螺栓 M24×60	8	A3	0.3	3.76	
15		钢板 ?=6	8	A3	0.47	3.76	
14		[100×48×5.3 L=1100	2	A3	11	22	
13		钢板 320×244×12	2	A3	7.35	14.7	
12		L75×75×6 L=150	2	A3	1.04	2.08	
11		[100×48×5.3 L=643	2	A3	6.43	12.86	
10		L63×63×6 L=1196	2	A3	6.84	6.84	
9		L50×50×5 L=1100	2	A3	4.15	8.3	
8		钢板 ?=6	4	A3	1.2	4.8	
7		L50×50×5 L=1180	1	A3	4.45	4.45	
6		[100×48×5.3 L=279	2	A3	2.79	5.58	对称各一件
5		钢板 120×160×12	6	A3	1.81	10.86	
4		L50×50×5 L=2676	2	A3	10.1	20.2	
3		[100×48×5.3 L=2600	2	A3	26	52	对称各一件
2		钢板 ?=6	2	A3	0.92	1.84	
1		[100×48×5.3 L=326	2	A3	3.27	6.54	

6550		德欧环保	
车式拉紧尾		DEDUHUANBAD	
0°<?≤6°		环保社会 生态中国	
设计	李连通	阶段	标准
校对	秦海波	量	比例
审核	刘飞	181	1:18
工艺	批	共	张第
		张	

DT293-32
 零件