



技术要求：
 1. 焊件搭接处周边焊三面，其余焊缝为连续角焊，焊缝高度等于被焊件最小厚度。
 2. 件3平面度与直线度不得大于4毫米。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
19	GB93-76	垫圈 24	8	65Mn	0.026	0.208	
18	GB97-76	垫圈 A24	8	A3	0.035	0.28	
17	GB52-76	螺母 M24	8	A3	0.11	0.88	
16	GB30-76	螺栓 M24×60	8	A3	0.3	3.76	
15		钢板 ?=6	8	A3	0.47	3.76	
14		[120×53×5.5 L=1800	2	A3	21.7	43.4	
13		钢板 320×244×12	2	A3	7.35	14.7	
12		L75×75×6 L=150	2	A3	1.04	2.08	
11		[120×53×5.5 L=673	2	A3	8.12	16.24	
10		L75×75×6 L=1906	2	A3	13.15	13.15	
9		L63×63×6 L=1800	2	A3	10.25	20.5	
8		钢板 ?=6	4	A3	1.2	4.8	
7		L63×63×6 L=1890	1	A3	10.8	10.8	
6		[120×53×5.5 L=321	2	A3	3.76	7.52	对称各一件
5		钢板 140×180×12	6	A3	2.4	14.4	
4		L63×63×6 L=3266	2	A3	18.6	37.2	
3		[120×53×5.5 L=3184	2	A3	38.4	76.8	对称各一件
2		钢板 ?=6	2	A3	0.92	1.84	
1		[120×53×5.5 L=391	2	A3	4.7	9.4	

12050		德欧环保	
车式拉紧尾		DEQUHUANBAD	
0°<?≤6°		环保社会 生态中国	
DT593-32		环保社	
设计	李连通	阶段	标准
校对	秦海波	量	比例
审核	刘飞	282	1:18
工艺	批海	共	张第
		张	张