



技术要求
 1. 焊件搭接处周边焊三面，其余焊缝为连续角焊，焊缝高度等于被焊件最小厚度。
 2. 件3平面度与直线度不得大于4毫米。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
19	GB93-76	垫圈 24	8	65Mn	0.026	0.208	
18	GB97-76	垫圈 A24	8	A3	0.035	0.28	
17	GB52-76	螺母 M24	8	A3	0.11	0.88	
16	GB30-76	螺栓 M24×60	8	A3	0.3	2.4	
15		钢板 $?=6$	8	A3	0.26	2.08	
14		$[120 \times 53 \times 5.5 L=2010]$	2	A3	24.9	49.8	
13		钢板 $320 \times 244 \times 12$	2	A3	7.35	14.7	
12		$L75 \times 75 \times 6 L=150$	2	A3	1.04	2.08	
11		$[120 \times 53 \times 5.5 L=580]$	2	A3	7.18	14.36	
10		$L75 \times 75 \times 6 L=2116$	2	A3	14.6	14.6	
9		$L63 \times 63 \times 6 L=2010$	2	A3	11.5	23.0	
8		钢板 $?=6$	4	A3	1.82	7.28	
7		$L63 \times 63 \times 6 L=2100$	1	A3	12	12	
6		$[120 \times 53 \times 5.5 L=333]$	2	A3	4.36	8.72	
5		钢板 $140 \times 180 \times 12$	6	A3	2.40	14.40	
4		$L63 \times 63 \times 6 L=3624$	2	A3	20.7	41.4	
3		$[120 \times 53 \times 5.5 L=3510]$	2	A3	43.5	87.0	
2		钢板 $?=6$	2	A3	0.70	1.40	
1		$[120 \times 53 \times 5.5 L=580]$	2	A3	7.17	14.31	

河北德欧		生态中国		DEDUHUANBAD		4063		德欧环保	
生态中国		生态中国		生态中国		车式拉紧尾		DEDUHUANBAD	
生态中国		生态中国		生态中国		$?=0^\circ$		环保社会 生态中国	
生态中国		生态中国		生态中国		DT693-41		环保社	
生态中国		生态中国		生态中国		阶段标		比例	
生态中国		生态中国		生态中国		262		1:16	
生态中国		生态中国		生态中国		共		张第	
生态中国		生态中国		生态中国		张		件	

