



技术要求

1. 安装后,两链轮中心线应和机壳对中,其轴向偏移值和径向歪斜值均不得大于2mm,并应转动灵活,
2. 轴承座应充满黄油
3. 外露非运动表面涂防锈漆和色漆各一层

注:本图为左装驱动视图,(右装)驱动视图结构与左装对称

20	BL650-02-01	头部机壳	1	结构件			
19	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
18	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
17	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
16	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
15	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
14	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
13	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
12	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
11	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
10	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
9	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
8	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
7	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
6	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
5	GB93-87	弹簧垫圈	16	8	65Mn		外购
4	GB97.1-85	平垫圈	16	8	Q235		外购
3	GB6170-86	螺母	M16	10	Q235		外购
2	GB5782-86	螺栓	M16X90	8	Q235		外购
1	BL650-02-02	头部链轮	2	ZG310-570			
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注

标记				图样标记			重量		比例	
设计	处数	更改文件号	签字日期	图样	标记	重量	比例	1:10		
校对		李连通	批准							
审核		秦海波								
工艺		刘飞	日期	共	张	第	张			

头部装配

BL650-02-00

部件

德欧环保
DEDUHUANBAO
环保社会 生态中国