



技术要求

1. 驱动装置装配后，两轴中心线之平行径向位移不得大于0.1mm
在φ170圆周上两半联轴器轴向安装间隙之差不得少于0.5mm

序号	代号	名称	件数	材料	单重	总重	备注	设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
20	GB93-87	弹簧垫圈8	8	65Mn	0.0015	0.012							
10	GB5781-86	螺栓M8*16	8	Q235-A	0.012	0.096							
4	XGZ08-04-03-2	半联轴器YB48*110	1	HT200	5.7	5.7							
3	XGZ08-04-03-1	半联轴器YA40*110	1	HT200	5.2	5.2							
2	HL170.1Y-2	挡板	2	Q235-A	0.14	0.28	外购件						
1	HL150.1Y-1	柱销	8	尼龙6	0.02	0.16	外购件						
					单重	总重							
					重量 (Kg)								
								设计					
								校对	李连通				
								审核	秦海波				
								工艺	刘飞				
										批准			

柱销联轴器			
YA40*110			
YB48*110			
阶段标记	数量	重量 (Kg)	比例
	1	11.5	
共 张 第 张			

德欧环保
DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国

材料: HT200

XGZ06-04-03