



说明

1. 焊缝5√
2. 铸石件装配时在下面 侧里面衬垫水泥 浆
3. 尺寸L1 由采用者根据 需要确定 但700mm<=L1<=2800mm

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
15		钢板 d6	1	Q235-A	241		
14		加强筋10*20*1270	8	Q235-A	2.2	17.6	
13		角钢75*75*6	2	Q235-A	24.6	49.2	
12		钢板 d6	2	Q235-A	95.4	190.8	
11	XGZ12-304	底衬板	768	铸石	0.75	576	借用
10	XGZ12-303	侧衬板	70	铸石	4.3	301	
9		钢板 d6	2	Q235-A	150	300	
8	XGZ12-320-1	三角筋板	6	Q235-A	0.3	1.8	
7		角钢80*80*6	2	Q235-A	5.9	11.8	

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
6		角钢75*75*6	2	Q235-A	24.6	49.2	
5		角钢75*75*6-940	4	Q235-A	6.9	27.6	
4		角钢75*75*6-1442	4	Q235-A	10.5	42	
3	GB95-85	垫圈16	36	Q235-A	0.01	0.36	
2	GB6170-86	螺母M16	36	Q235-A	0.034	1.22	
1	GB5780-86	螺栓M16*50	36	Q235-A	0.1	3.6	

XGZ12-420				图样标记		重量	比例
				S	A	1748	1:10
				共	张	第	张
材料: 部件				德欧环保 DEDUHUANBAD 环保社会 生态中国			