



24	XGZ12-MD101	低门架	1					
23	XGZ12-MD108	低电机座	1					
22	GB93-87	垫圈 16	8	65m		0.0075	0.06	
21	GB6170-86	螺母 M16	8	8		0.034	0.272	
20	GB5782-86	螺栓 M16*50	8	8.8		0.1	0.8	
19	XGZ12-MD106	轴承	4	HT150		2.2	8.8	
18	XGZ12-MD105	齿轴	2	Q235		4.6	9.2	
17	XGZ12-MD104	齿轮	2	HT200		3	6	
16		螺栓 M35*3250	4	Q235-A		26	104	
15	GBS014-85	联轴器HL4-65*80	2	成品		22	44	
14	XGZ12-MD202	高电机座	1	铸件			56.6	
13	GB93-87	垫圈 16	16	65m		0.0075	0.12	
12	GB6170-86	螺母 M16	16	8		0.034	0.544	
11	GB68-85	螺钉 M16*50	16	8.8		0.08	1.28	
10	XGZ12-MD103	门门	2	铸件		97.2	194.4	
9	XGZ12-MD102	限位器	2	铸件		7	14	
8	GB6170-86	螺母 M12	8	Q235-A		0.005	0.02	
7	GB6170-86	螺母 M12	8	8		0.016	0.128	
6	GB5782-86	螺栓 M12*35	8	8.8		0.04	0.32	
5	XGZ12-MD107	罩	2	铸件		1.6	3.2	
4	GB95-85	垫圈 20	8	Q235-A		0.017	0.136	
3	GB6170-86	螺母 M20	8	8		0.062	0.496	
2	GB5782-86	螺栓 M20*80	8	8.8		0.22	1.76	
1	XWED0.8-63	减速电机	2	成品		170	340	
序号	代号	名称	数量	材料	重量	数量	总重	

门门行程 1200mm
 门门行程速度 0.066m/s
 门门行程速度 0.066m/s
 减速电机 XWED0.8-63
 功率 0.8KW
 转速 1500rpm
 速比 121
 重量 170Kg

注：电机控制行程开关用LX22-12（外购）

XGZ12-MD3		图样标注	重量	比例
设计	标准化	共	710	1:10
制图	审核	共	张	第
审核	批准	材料: 铸件	件数: 1	
工艺	日期			