



注：随整机长度而定，但最长不超过4米

α由用户而定

③		铜管 $\phi 6$	1				
②	YF05.3	铜管接头M10 \times 1	1				
①	GB1153-89	接头式压注油杯	1				
12	LSY350-406	下料口接管 $\phi 273$	1	20			无图
11	LSY350-405	管箍 $\phi 6$	1	Q235			无图
10	LSY350-404	护管 $\phi 20 \times 1$ 钢管	1	Q235			无图
9	LSY350-220	油管座 外购	1	Q235			
8	LSY350-211	吊耳	2	Q235			
7	LSY350-210	大叶片		16Mn			
6	LSY350-403	芯管	1	20			
5	LSY350-402	左螺旋叶片	1	16Mn		取1/2小叶片	无图
4	LSY350-208	花键轴堵	2	Q235			
3	LSY350-207	内花键套	2	40Cr			
2	LSY350-301	标准节	1	20			
1	LSY350-201	管体连接法兰	2	Q235			

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
第三部分传动部装							LSY350-400
标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段标记	重量	比例
设计	李连通		工艺				共张 第张
校对	秦海波		标准				
审核	刘飞		批准				

